

Ausschreibungstext zur Beobachtung von Bahngleisen

Pos. Leistungsbeschreibung

Zum fixieren der Adapter RSAK80 werden an den vorgesehenen Stellen die Gleise gereinigt. Die Adapter werden nummeriert und anschließend mit Montagekleber bzw. mit Flexkleber im Abstand von ca. 3 Metern angeklebt. Die Nullmessung kann am nächsten Tag durchgeführt werden.

Zur freien Positionierung werden an den angrenzenden Masten ebenfalls Adapter RSAK80g angeklebt und eingemessen.

Weitere Kontrollmessungen mit Absprache der Bauleitung bzw. mit Absprache der zuständigen Behörde.

Achtung: Bis zum Abschluss der Baumaßnahme muss bei einem Stopfgang des Gleisbettes die Stopfmaschine so eingestellt werden, dass die Gleise gegenüberliegend der Adapter RSAK80 aufgenommen werden.

Adapter mit Vermessungs-Plaketten der Fa. Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain, Tel.: +49 (0)8651/2749 Fax: +49 (0)8651/3090, einschl. Montage.

Wir empfehlen den Artikel ***RSAK80 in rot oder grau***

_____ Typ: _____ Menge: _____ Stück EP: _____ GP: _____