

## Licitationsstekst til hurtig og eksakt tilpasning af færdigdele og til permanente højdekvoteer under hele byggefasen

Pos. Licitationsbetingelser:

Ved produktion af færdigdele bliver metermærkebrikker **RS10** hhv. **RS11** tilpasset og fikseret på forskallingen i en højde af 2 m over underkant færdigdel. Efter anbringelse af færdigdelene bliver negativaftrykkene tilpasset som højdekvote. Den pågældende højde dokumenteres med vandfast stift på aftrykket. Ved synlig beton overspartles negativaftrykket efter afslutning af byggeriet. Metermærkebrikker fra fa. Rothbucher Systeme i 83457 Bayerisch. Gmain, Tlf.: +49 (0)8651/2749 Fax: +49 (0)8651/3090. med artikelnr. **RS10** eller **RS11** inkl. montage, og 2x fikseret.

Type: \_\_\_\_\_ Mængde: \_\_\_\_\_ stk. EP: \_\_\_\_\_  
GP: \_\_\_\_\_

## Aksedokumentation på færdigdele og tilpasning af maskiner og transportteknik

Pos. Licitationsbetingelser

Til hurtig og eksakt tilpasning af færdigdele fikseres opmålingsbrikkerne eksakt på akse inden montering. Den pågældende akse angives på brikker med vandfast stift. Mærkaterne forbliver på bygningsværket og anvendes efterfølgende ved tilpasning af maskiner og transportteknik. Opmålingsbrikker fra fa. Rothbucher Systeme i Bayerisch. Gmain, Tlf.: +49 (0)8651/2749 Fax: +49 (0)8651/3090, inkl. montage og 2x fikseret.

Ved målinger med alle gængse måleapparater (teodolit, laser osv.) anbefaler vi artikel **RS70** rød eller grå.

Ved målinger med tachymeter, totalstation artikel **RS50** eller **RS60**, rød eller grå.

\_\_\_\_\_ Type: \_\_\_\_\_ Mængde: \_\_\_\_\_ stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_