

## Licitationstekst til tunnelbygning

Pos. Licitationsbetingelser:

Til hurtig positionering med tachymeter hhv. totalstation på stedet og til alle udendørs målinger vedrørende byggeprojektet, fikseres, tilpasses og protokolleres der efter aftale med byggeledelsen flere opmålingsbrikker på fast underlag. Forud bliver der med prægetal indpræget et positionsnummer eller et fortløbende nummer og mærket med en vandfast stift. Anbringes brikkerne på akse, skal aksens og højdeknoten også dokumenteres på brikker på ovennævnte måde. Opmålingsbrikker fra fa. Rothbucher Systeme i Bayerisch. Gmain, Tlf.: +49 (0)8651/2749 Fax.: +49 (0)8651/3090, inkl. montage, klæbet og 2x fikseret.

Vi anbefaler artikel **RS30** eller **RS60**, rør eller grå.  
Ved målinger over 100m artikel **RSKZ6**.

Ved vanskelige målepositioner fx ved pladsmangel anbefaler vi artikel **RS80**, **RSK80** eller **RS90**

\_\_\_\_\_ Type: \_\_\_\_\_ Mængde: \_\_\_\_\_ stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_

Pos. Licitationsbetingelser:

På begge sider af rørene og på loftet påklæbes der opmålingsbrikker i en afstand af 5m, mindst 1x fikseret og med påskrift. Derefter bliver disse tilpasset og protokolleret. Ved vanskelige målepositioner eller ved pladsmangel anbringes der adaptorer med formonterede vinklede opmålingsbrikker. Opmålingsbrikker fra fa. Rothbucher Systeme i Bayerisch. Gmain, Tlf.: +49 (0)8651/2749 Fax.: +49 (0)8651/3090, inkl. montage, klæbet og 2x fikseret.

Ved sprøjtebeton anbefaler vi artikel **RS80** ellers artikel **RSK80**, **RSAM80** hhv. **RSAMG80**.  
Ved sprængerarbejder skal der anvendes artikel **RSAMG80**.  
Montage iht. producentens angivelser.

\_\_\_\_\_ Type: \_\_\_\_\_ Mængde: \_\_\_\_\_ stk. EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_