

**Texte d'appel d'offres – Objet : Préservation durable du trait de niveau et des axes**

Description de la prestation :

Afin de préserver durablement le trait de niveau jusqu'à la fin des travaux, une plaquette trait de niveau sera fixée dans chaque pièce.

Plaquettes trait de niveau Rothbucher fabriquées par la société Rothbucher Systeme en Allemagne Tél. 08651/2749, Fax 08651/3090, distribuées en France par la société Landmark France, Tél : 05 59 42 65 89, Fax : 05 59 31 86 15.

Montage compris, plaquettes encollées et fixées au moins une fois.

Nous conseillons de poser les plaquettes dans un coin, puis de les peindre à l'aérosol. Pour tous travaux de crépi, utiliser les plaquettes **RS20 ou RS21** avec pointes élastiques. Pour les surfaces béton, les embrasures de portes et de fenêtres, utiliser les plaquettes **RS10 ou RS11**.

Lors de l'utilisation des plaquettes trait de niveau dans les coffrages en tant qu'empreinte négative dans le béton, utiliser exclusivement les plaquettes **RS10 ou RS11** !

\_\_\_\_\_ Type : \_\_\_\_\_ Quantité : \_\_\_\_\_ Puht \_\_\_\_\_ Total ht \_\_\_\_\_

Pour préserver durablement les axes jusqu'à la fin des travaux, utiliser 1 plaquette par axe sur les murs extérieurs et 1 plaquette à chaque fois que la visibilité est réduite.

Plaquettes trait de niveau et plaquettes de mesure Rothbucher fabriquées par la société Rothbucher Systeme en Allemagne Tél. 08651/2749, Fax 08651/3090, distribuées en France par la société Landmark France, Tél : 05 59 42 65 89, Fax : 05 59 31 86 15.

Montage compris, plaquettes encollées et fixées au moins une fois.

Pour les chantiers sans crépi, nous conseillons d'utiliser les plaquettes de mesure **RS70** en rouge ou gris.

Pour les chantiers avec crépi, monter les plaquettes trait de niveau **RS20 ou RS21** à la verticale et inscrire sur les plaquettes les coordonnées des axes.

\_\_\_\_\_ Type : \_\_\_\_\_ Quantité : \_\_\_\_\_ Puht \_\_\_\_\_ Total ht \_\_\_\_\_