

**Texte d'appel d'offres – Objet : Surveillance tridimensionnelle de façades**

Description de la prestation

Sur les façades, des plaquettes de mesure seront fixées à chaque étage à intervalles de 3 m et dans tous les angles et numérotées. Elles seront ensuite mesurées avec les coordonnées XYZ et enregistrées dans un protocole.

Toutes les prises de mesure de contrôle postérieures seront réalisées selon accord auprès de la direction des travaux.

Plaquettes de mesure Rothbucher fabriquées par la société Rothbucher Systeme en Allemagne Tél. 08651/2749, Fax 08651/3090, distribuées en France par la société Landmark France, Tél : 05 59 42 65 89, Fax : 05 59 31 86 15, montage compris, plaquettes encollées et fixées 2 fois.

Nous recommandons les plaquettes de mesure **RS50 ou RS60** en rouge ou gris.  
Pour tous les angles, plaquettes de mesure angulaires **RS80**.

Lors de conditions de mesure difficiles, comme lors de manque de place, nous recommandons les supports avec plaquettes pré-montées **RSAK80** en rouge ou gris.

\_\_\_\_\_ Type : \_\_\_\_\_ Quantité : \_\_\_\_\_ Puht \_\_\_\_\_ Total ht \_\_\_\_\_