

Testo per gara d'appalto per la costruzione di ponti e l'osservazione tridimensionale a lunga durata di ponti.

Pos. Descrizione della prestazione:

per il posizionamento veloce con il tacheometro o con la stazione totale sul posto e per assicurare ulteriormente i punti fissi vengono fissate su un fondo duro, prima dell'inizio dei lavori, almeno tre targhette per la misurazione, vengono poi misurate e protocollate. Il numero di posizione e/o progressivo è indicato sulle targhette per mezzo di numeri impressi con un punzone o con un pennarello resistente all'acqua. Se le targhette sono poste sull'asse, devono essere indicati sulla targhetta anche l'asse e la quota.

Targhette per la misurazione della ditta Rothbucher Systeme a Bayer. Gmain, tel.: 08651/2749 fax: 08651/3090 incluso il montaggio, incollate e fissate due volte.

Consigliamo gli articoli **RS50** o **RS60** e nel caso di misurazioni oltre i 100 m, l'articolo **RSKZ6**, rosso o grigio.

___ tipo: ___ quantità: ___ pezzi prezzo unitario: ___ totale: ___

Pos. Descrizione della prestazione:

per l'osservazione a lunga durata di ponti e per la documentazione dei punti di misurazione durante la fase di costruzione si annotano sulle targhette per la misurazione i numeri di posizione e/o progressivi, con un punzone e con un pennarello resistente all'acqua. Le targhette sono poi incollate nei punti citati qui di seguito e fissate due volte con viti inossidabili:

- a) a tutti i piloni di ponti nella parte inferiore, nel mezzo e nella parte superiore del pilone
- b) al di sopra e al di sotto di tutti i supporti di ponti
- c) ai contrafforti sono avvitati, a distanza di 5 m, adattatori del tipo **RSAMG80** nelle boccole già presenti, con una colla a due componenti. Sono poi regolati secondo i dettami del geometra. Se non sono presenti boccole, vengono montati gli adattatori del tipo **RSK80** o **RSAM80**.

Le targhette rimangono sul fabbricato per l'osservazione a lunga durata!

Targhette per la misurazione della ditta Rothbucher Systeme a Bayer. Gmain, tel.: 08651/2749 fax: 08651/3090

Consigliamo l'articolo **RS60**, nel caso di misurazioni oltre i 100 m l'articolo

RSAKZ6.

Ai lati inferiori dei contrafforti si usano **adattatori con targhette per la misurazione angolari premontate** in rosso o in grigio. Nel caso di fondi di metallo deve essere usata una colla a due componenti, che assicura un fissaggio stabile.

___ tipo: ___ quantità: ___ pezzi prezzo unitario: ___ totale: ___

Importatore generale per l'Italia:



Michael Steiner & Co.

Karl-Wolf-Str. 79

I- 39012 Meran (BZ)

Tel.: +39 0473 201204

Fax.: +39 0473 209694

Cell.: +39 346 2211955

E-mail: info@clevertec.it

www.clevertec.it