

Aanbestedingstekst voor tunnelbouw

Pos. Beschrijving van de te leveren prestatie:

Voor de snelle positionering ter plaatse met de tachymeter of totaalstation en voor alle metingen rondom het bouwproject, worden in samenspraak met de uitvoerder verschillende richtmerken op een vaste ondergrond gefixeerd, ingemeten en gedocumenteerd. Vooraf wordt met ingeslagen cijfers een positienummer of volgnummer aangebracht en met een watervaste stift gemarkeerd.

Worden de merken op de as geplaatst, dan moeten ook de asaanduiding en de hoogtegegevens op het merk op bovenstaande wijze worden vastgelegd.

Meterpeilmerken van de firma Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain, tel.: 08651/2749 fax.: 08651/3090, incl. montage, gelijmd en 2x vastgezet.

Wij adviseren de artikelen **RS50** of **RS60**, in rood of grijs.

Bij metingen over 100m het artikel **RS AKZ6**.

Bij lastige meetposities, bijvoorbeeld door plaatsgebrek, adviseren wij de artikelen **RS80**, **RS AK80** of **RS90**

_____ Type: _____ Hoeveelheid: _____ stuks EP: _____
GP: _____

Pos. Beschrijving te leveren prestatie:

In de buis worden aan beide zijden en aan het plafond, op een afstand van 5m richtmerken vastgelijmd, ten minste 1x gefixeerd en gemarkeerd. Vervolgens worden ze ingemeten en gedocumenteerd.

Bij moeilijke meetposities of plaatsgebrek worden adapters met voorgesmonteerde hoekmeetmerken aangebracht.

Meterpeilmerken van de firma Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain, tel.: 08651/2749 fax.: 08651/3090, incl. montage, gelijmd en 2x vastgezet.

Bij spuitbeton adviseren wij het artikel **RS80**, in de andere gevallen de artikelen **RS AK80**, **RS AM80** of **RS AMG80**. Bij werkzaamheden met springstoffen moet het artikel **RS AMG80** worden toegepast. Montage op aanwijzing van de fabrikant.

_____ Type: _____ Hoeveelheid: _____ stuks EP: _____
GP: _____