

Anbudstekst på rask og nøyaktig måling av ferdigkomponenter og for permanente høydekoter i hele byggefasen

Pos. Beskrivelse:

Ved produksjon av ferdigekomponenter festes et metermerke RS10 eller RS11 i forskalingen, 2 m over komponentens nedre del
. Etter at komponenten har satt seg måles de negative avtrykkene som høydekoter.
. Hver høydeangivelse mekes av på avtrykket med vannfast tusj.
På råbetong sparkles negativ-avtrykket over når byggearbeidene er avsluttet.
Meterriiss-plaketter fra firma Rothbucher Systeme i 83457 Bayer. Gmain, Tlf.: 08651/2749 Faks: 08651/3090.
Med art.nr.: **RS10** eller **RS11** inkl. montering og 2x feste.

_____ Type:_____ Mengde:_____ Stk. EP:_____ GP:_____

Aksedokumentasjon for ferdigkomponenter og måling av maskiner og mateteknikk

Pos. Beskrivelse:

For rask og riktig måling av ferdigkomponenter fikseres oppmålings-plaketten nøyaktig på akse før materialet setter seg. Hver akse angis på merket med vannfast tusj.
Merket forblir på bygningen og brukes senere til oppmåling av maskiner og mateteknikk.
Oppmålingsmerker fra firma Rothbucher Systeme i Bayer. Gmain, Tlf.: 08651/2749 Faks: 08651/3090 Inkl: Montering og 2x feste.

Ved måling med alle vanlige typer måleapparater (theolite, laser osv.) anbefaler vi art. RS70 rød eller grå.

Ved måling rmed takymeter eller totalstation anbefales art. RS50 eller RS60, rød eller grå.

_____ Type:_____ Mengde:_____ Stk. EP:_____ GP:_____