

Anbudstekst for tunnelbygging

Pos. Beskrivelse:

For rask posisjonering med takymeter eller totalstasjon på stedet og for alle målinger utenfor selve byggeprosjektet. Festes etter avtale med byggeledelsen. Flere oppmålingsmerker på fast grunn, de måles og protokolleres

. Først markeres posisjonsnummer eller løpenummer med innslåingstall eller vannfast tusj.

Dersom plakettenes festes på akse, må aksebetegnelsen også dokumenteres på denne måten.

Oppmålingsmerker fra firma Rothbucher Systeme i Bayer. Gmain,

Tlf.: 08651/2749 Faks: 08651/3090 Faks: Montering og 2x feste.

Vi anbefaler art. RS50 eller RS60, rød eller grå.

For målinger over 100 m, art, RSAKZ6.

Ved vanskelige måleposisjoner, som plassmangel, anbefaler vi art.

RS80, RSAK80 eller **RS90**

_____ Type: _____ Mengde: _____ Stk. EP: _____ GP: _____

Pos. Beskrivelse:

I tunnelrør festes oppmålingsmerker på begge sider og i taket, med 5 m avstand. De limes, festes minst 1 gang og påføres opplysningene

. .

Til slutt måles og protokollføres det.

Ved vanskelige måleposisjoner eller plassmangel brukes adapter med forhåndsmontert vinkel-oppmålingmerke

.

Oppmålingsmerke fra firma Rothbucher Systeme i Bayer. Gmain,

Tlf.: 08651/2749 Faks: 08651/3090 Faks: Montering og 2x feste.

Ved sprøytebetong anbefaler vi art. RS80 og art. RSAK80, RSAM80 eller

RSAMG80. Ved sprengningsarbeider må art. RSAMG80 brukes.

Montasje slik produsenten angir.

_____ Type: _____ Mengde: _____ Stk. EP: _____ GP: _____