

Anbudstekst for tredimensjonal langtidsobservasjon av broer.

Pos. Beskrivelse:

For observasjon av broer over lengre tid festes oppmålingsmerker som er merket med posisjons- og løpenummer, festet på følgende steder med lim og 2 rustfrie skruer:

- a) På alle bropilarer - nede, i midten og øverst
I området ved pilarene
- b) Over og under alle brolagere
- c) I kappene festes, med 5 m avstand, adaptere av typen RSAMG80 som skrues inn i ankerhylsene, festes med tokomponentlim og justeres slik den som måler opp angir. Dersom det ikke finnes ankerhylser justeres adaptere av typen RSAK80 inn mot festepunktet og montert.
Kontrollmålinger gjennomføres slik lokale myndigheter foreskriver.
Oppmålingsmerker fra firma Rothbucher Systeme i Bayer. Gmain,
Tlf.: 08651/2749 Faks: 08651/3090,

Vi anbefaler art. RS60, ved målinger over 100 m, art. RSAKZ6.

På undersiden av kappene brukes adaptere med forhåndsmonterte vinkel-oppmålingsmerker i rødt og grått. På metallunderlag må det brukes tokomponentlim for å sikre stabil festing

_____ Type: _____ Mengde: _____ Stk. EP: _____ GP: _____