

ROTHBUCHER SYSTEME

Rothbucher Systeme, Lattenbergstr. 12, D-83457 Bayerisch Gmain

LATTENBERGSTRASSE 12
D-83457 BAYER. GMAIN

TEL. +49 (0) 86 51-27 49
FAX +49 (0) 86 51-30 90
MOBIL 0 171-73 14 961

e-mail: rs@meterriss.de
URL: www.meterriss.de

UID NR: DE 165 215 982

Especificaciones técnicas

RSMK-FIX Adhesivo de montaje


Los valores son valores medios. Sirven únicamente para su información, pero no asumen ninguna garantía.

Base	Polímeros MS modificado
Consistencia	thixotrop
Temperatura de elaboración	+5/+40 °C
Color	blanco
Formación de piel	10 min
Velocidad de endurecimiento	3mm/24 h
Grosor	1569 kg/m ³
Tiempo de formación de piel	10-15 Minutos
Resistencia a la tracción	2,18 MPa
Estado de temperatura desde (tras el endurecimiento)	-40°C hasta+100°C
Estado de temperatura a corto plazo (2 a 3 horas)	+120 °C
Dureza de shore	58
Módulo-e con 100% de expansión	1,39 Mpa
Elongación en ruptura	335%
Tiempo de almacenamiento	12 Meses

Deutschland
HypoVereinsbank
IBAN: DE79 7102 0072 0003 3493 30
SWIFT (BIC): HYVEDEMM410

Deutschland
Volksbank
IBAN: DE87 7109 0000 0001 0556 74
SWIFT (BIC): GENODEF1BGL

Österreich
P.S.K.
IBAN: AT68 6000 0000 8204 4534
SWIFT (BIC): OPSKATWW



ROTHBUCHER SYSTEME

Rothbacher Systeme, Lattenbergstr. 12, D-83457 Bayerisch Gmain

LATTENBERGSTRASSE 12
D-83457 BAYER. GMAIN

TEL. +49 (0) 86 51-27 49
FAX +49 (0) 86 51-30 90
MOBIL 0 171-73 14 961

e-mail: rs@meterriss.de
URL: www.meterriss.de

UID NR: DE 165 215 982

Propiedades:

- es la nueva generación de adhesivos de montaje
- bonos inmediatamente
- es la nueva generación del adhesivo de montaje
- endurece rápidamente
- está muy bien adaptado para las piedras naturales
- no se está reduciendo
- está libre de isocianato, ftalato, disolvente y silicona
- tiene una adhesión inicial muy alta, adhesión de partes difíciles a puntos verticales y montaje en techo
- sustituye a las soldaduras existentes: tornillos, remaches o soldaduras
- no hace ruido y está libre de disolventes
- muestra resistencia frente a p.ej. la intemperie, rayos UV, agua, cloro, etc.
- Es resistente a los hongos
- es la solución para unir de forma rápida, sencilla y económica muchos materiales

Ejemplos de uso:

Adhesión de metales, madera y plásticos entre sí en el montaje en techo (cemento compatible), elaboración de chapa, montaje de aparatos, tecnología de climatización, montaje de yates/barcos, carrocería, montaje de vehículos y de ventanas. Adhesión de piedra, cemento, espejo, piedra natural, yeso, policarbonado, PSPU, PVC, plástico, cobre, grafito, cinc, aluminio, acero, madera y cristal. RSMK-FIX está libre de silicona. Un adhesivo que muestra una adhesión inicial hasta ahora desconocida. Con RSMK-FIX se pueden pegar también piezas difíciles, como piedras, madera, azulejos y metal, donde los productos adhesivos existentes ceden y resbalan. RSMK-FIX es repelente de hongos.

Instrucciones de elaboración:

Las partes que se van a pegar han de estar limpias y libres de aceite y grasa. Poner RSMK-FIX por un lado, posicionar las partes y presionar de forma fija. La adhesión se realiza inmediatamente.

conformes a RoHS

Unidad de empaquetado:

12 cartuchos de 450 g

Deutschland
HypoVereinsbank
IBAN: DE79 7102 0072 0003 3493 30
SWIFT (BIC): HYVEDEMM410

Deutschland
Volksbank
IBAN: DE87 7109 0000 0001 0556 74
SWIFT (BIC): GENODEF1BGL

Österreich
P.S.K.
IBAN: AT68 6000 0000 8204 4534
SWIFT (BIC): OPSKATWW