

ROTHBUCHER SYSTEME

Rothbucher Systeme, Lattenbergstr. 12, D-83457 Bayerisch Gmain

LATTENBERGSTRASSE 12
D-83457 BAYER. GMAIN
TEL. +49 (0) 86 51-27 49
FAX +49 (0) 86 51-30 90
MOBIL 0 171-73 14 961

e-mail: rs@meterriss.de
URL: www.meterriss.de
UID NR: DE 165 215 982

Fiche de données techniques

RSMK-FIX Colle de montage


Les valeurs sont des valeurs moyennes. Ils servent uniquement pour votre information, mais n'assument aucune garantie.

Base	Polymères MS modifiés
Consistance	thixotrope
Température de traitement	+5/+40 °C
Coloris	blanc
Formation de film	10 min
Vitesse de durcissement	3mm/24 h
Densité	1569 kg/m ³
Durée de formation du film	10-15 min
Résistance à la traction	2,18 MPa
Résistance à la température de (après durcissement)	-40°C jusque +100°C
Résistance à la température à court terme (2 à 3 heures)	+120 °C
Dureté Shore	58
Module E en cas d'extension à 100 %	1,39 Mpa
Allongement à la rupture	335%
Durée de stockage	12 Mois

Deutschland
HypoVereinsbank
IBAN: DE79 7102 0072 0003 3493 30
SWIFT (BIC): HYVEDEMM410

Deutschland
Volksbank
IBAN: DE87 7109 0000 0001 0556 74
SWIFT (BIC): GENODEF1BGL

Österreich
P.S.K.
IBAN: AT68 6000 0000 8204 4534
SWIFT (BIC): OPSKATWW



ROTHBUCHER SYSTEME

Rothbucher Systeme, Lattenbergstr. 12, D-83457 Bayerisch Gmain

LATTENBERGSTRASSE 12
D-83457 BAYER. GMAIN

TEL. +49 (0) 86 51-27 49
FAX +49 (0) 86 51-30 90
MOBIL 0 171-73 14 961

e-mail: rs@meterriss.de
URL: www.meterriss.de

UID NR: DE 165 215 982

Propriétés:

- est la nouvelle génération de colles de montage
- obligations immédiatement
- la nouvelle génération de la colle de montage est
- durcit rapidement par
- est très bien adapté pour les pierres naturelles
- ne diminue pas
- est libre de isocyanate, phtalate, solvant et silicone
- possède une adhésion de départ très élevée, permet de coller des pièces lourdes sur des endroits verticaux et permet un montage sur plafond
- RSMK-FIX remplace les fixations traditionnelles - les vis,
- rivets ou soudures
- RSMK-FIX est sans odeur et sans solvant
- RSMK-FIX présente une grande résistance contre par ex. les intempéries, les rayons UV, l'eau, le chlore etc.
- Action fongicide
- RSMK-FIX est la solution pour coller de nombreux matériaux rapidement, simplement et à moindre coût

Exemples d'utilisation:

Collage de métaux, de bois et de plastiques ensemble et les uns sur les autres pour les artisans-couvreurs (compatible avec le bitume), le traitement des tôles, la construction d'appareils, la technologie de climatisation, la construction de yachts/de bateaux, la carrosserie, la construction automobile et la construction de fenêtre. Colle la pierre, le béton, les miroirs, la pierre naturelle, le plâtre, le polycarbonate, le PSPU, le PVC, le plastique, le cuivre, le plomb, le zinc, l'aluminium, l'acier, le bois et le verre. RSMK-FIX est sans silicone. *Une colle qui présente une adhésion de départ encore jamais vue.* Avec RSMK-FIX il est possible de coller même les pièces lourdes comme par ex. la pierre, le bois, le carrelage et les métaux, là où les colles traditionnelles laissent à désirer et glissent. RSMK-FIX a un effet fongicide.

Remarques quant au traitement :

Les pièces à coller doivent être propres, sans huile ni graisse. RSMK-FIX doit être appliqué sur un côté, les pièces doivent être ensuite positionnées et pressées fermement ensemble. L'adhésion est immédiate.

conformes RoHS

Unité d'emballage:

12 cartouches de 450 g

Deutschland
HypoVereinsbank
IBAN: DE79 7102 0072 0003 3493 30
SWIFT (BIC): HYVEDEMM410

Deutschland
Volksbank
IBAN: DE87 7109 0000 0001 0556 74
SWIFT (BIC): GENODEF1BGL

Österreich
P.S.K.
IBAN: AT68 6000 0000 8204 4534
SWIFT (BIC): OPSKATWW